



PT338_PT350

3/8 - 1/2" Stubby Druckluftschlagschrauber

Kompakte Bauweise für Arbeiten in engen Bereichen

Merkmale und Vorteile

- 678Nm Drehmoment (1.017Nm Losbrechmoment)
- Kompaktes Design für bessere Zugänglichkeit
- Leichtes, robustes, glasfaserverstärktes Nylongehäuse für weniger Ermüdungserscheinungen
- Geschmiedetes Schlagwerk mit großem Hammer für lange Lebensdauer
- Stufenloser Drücker für langsamen Spindelstart sowie Spindelstopp bieten Sicherheit
- Gleichmäßige Synthetikölbad verhindert vorzeitigen Verschleiß und gewährleistet die Kühlung des Schlagwerkes
- Schutzhülle und Schalldämpferkitt im Lieferumfang enthalten

Luftverbrauch (l/min)	90
Schläge/ min	1.440
Leerlaufdrehzahl (U/min)	8.000
Länge PT338 (mm)	122
Länge PT350 (mm)	126
Maximales Drehmoment (Nm)	678
Geräuschpegel (dBA)	97.5
Vibrationsniveau (m/s ²)	10.8
Gewicht PT338 (kg)	1.36
Gewicht PT350 (kg)	1.5
Schutzhülle	PT338BOOT



PT338 - 3/8"
PT350 - 1/2"

WARNING



- Power Tools können Späne erzeugen und Partikel aufwirbeln

Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
Aufgewirbelte Partikel können Verletzungen verursachen.

- Power Tools verursachen Lärm

Gehörschutz tragen (Nutzer und Hilfskräfte)

Längere Lärmbelastung kann zu Gehörschäden führen.

- Power Tools vibrieren

Vermeiden Sie längeres Arbeiten unter Vibrationen, das kann zu Verletzungen führen

- Unangemessene Nutzung von Power Tools und Zubehör kann zu Beschädigungen am Werkzeug führen

Bitte die notwendigen Schutzvorrichtungen verwenden
Nutzen Sie nur Zubehör, was für die Drehzahl des Werkzeuges ausgelegt ist

Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten.

Gebrochenen Werkzeuge können zu Verletzungen führen

CE - DE, ES, FR, IT, GB, NL, JP

Herkunftsland: USA

