



Modell Überblick

BK3000-55

Technische Daten **BK3000**

BK5600DUAL55

BK6500DUAL55

BK8500DUAL55

Artikelnummer	BK3000 / BK3000-55	BK5600DUAL55	BK6500DUAL55	BK8500DUAL55
Sonden-Ø / Länge (mm)	8.5/ 915 - 5.5/ 915	5.5/ 915	5.5/915	5.5/915
Sondentyp	Frontkamera	Dualsonde	Dualsonde	Dualsonde
Blickwinkel Front/ Seite	54°/ -	54°/117°	54°/117°	54°/117°
Verbindung Sonde/ Bildschirm	Sonde direkt am Gerät	Sonde direkt am Gerät	Spiralkabel	kabellos
Sondenauflösung	640x480	640x480	640x480	640x480
LED Einstellung Sonde	5 Schritte	10 Schritte	10 Schritte	10 Schritte
Bildschirmgröße/ Touchscreen	2.5"/ -	4.3"/ ja	4.3"/ ja	5"/ ja
Bildschirmauflösung	160x240	480x272	480x272	480x272
LED Hintergrundbeleuchtung	✓	✓	✓	✓
Digitale Zoom	3-fach	2-fach	2-fach	2-fach
Optimaler Fokusbereich (cm)	12-30	12-30	12-30	12-30
Videoausgang (analog)	-	-	✓	✓
Bilddrehung (Grad)	180	180	180	180
Fotofunktion	✓	✓	✓	✓
Videofunktion	-	-	✓	✓
Audioausstattung	-	-	Mikro+Lautsprecher	Mikro+Lautsprecher
Interne Kamera	-	-	-	3MP Kamera
Batterie/ Akku	Batterien 4x AA	Batterien 6xAAA	Li-Ionen Akku	Li-Ionen Akku
Laufzeit (h)	4	6	3-4	3-4
Micro SD Karte	-	4GB	unterstützt	unterstützt
Interner Speicher	x (30 Bilder)	-	✓	✓
Schutzgrad	IP68	IP68	IP68	IP68
Koffer	-	-	✓	✓
Android/ iOS/ Windows App	-	-	-	✓
WIFI	-	-	-	✓
Update	-	www.bkupgrade.com	www.bkupgrade.com	www.bkupgrade.com
USB Anschluss	-	✓	✓	✓
4 Darstellungsmodi	-	-	-	x

HOT TOOLS

PORTACOOOL®

WHEN COMFORT COUNTS™

MOBILE VERDUNSTUNGSKÜHLER

- Verringerung Unfallgefahr
- Vermeidung Hitzestress
- Verbesserung Produktivität
- Geringe Betriebskosten



Videoskopsonden Ø 3.8 mm

HD- Sonden für optimale Bildqualität

- Für die Nutzung mit BK5600, BK6500, BK8000 und BK8500 Digital- Videoskopen
- Die Digital- Sensor- Technologie gewährleistet die geringe Baugröße für eine gute Zugänglichkeit in engsten Bereichen gegenüber Standardsonden
- Sonde mit Frontkamera für die Betrachtung z.B. des Kolbenbodens
- 3.8 mm Außendurchmesser für die meisten Glühkerzenzugänge
- Sonden sind resistent gegenüber den gängigen Werkstattchemikalien



Auflösung	1.280 x 720
Länge (mm)	914
Beleuchtung: Frontkamera	3 Mini-LED's mit Lichtleiterkabel
Beleuchtung: Seitenkamera	2 extra helle LED's mit Lichtleiterkabel
Max. Biegeradius (mm)	19.05
Max. Leuchtstärke (Lux)	300 (Frontkamera), 350 (Seitenkamera)
Arbeitstemperatur (°C)	0-45
Optimaler Fokusbereich (cm)	2.5-30
Stromaufnahme (mA)	100
Lagertemperatur (°C)	-20-70
*Wasserdichtigkeit (Tiefe) (m)	3
Gewicht (kg)	0.07
Ø (mm)	3.8




BKIMG38FV
0° Frontkamera

BKIMG38FV

BKIMG38SV

BKIMG38SV
90° Seitenkamera (Blickwinkel 117°)



Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Partner zur Verfügung.

Juni 2021



PORTACOOOL

WHEN COMFORT COUNTS™

JETSTREAM 230



PACJS2301B3

Luftzufuhr (m³/h)	6.116
Geschwindigkeit (km/h)	43
Geschwindigkeit	variabel
Ampere	3.1
Kühlleistung (m²)	84
Wasserbehälter (l)	114
Abmessungen (cm)	127(H) x 74(B) x 69(T)
Gewicht (kg)	50
Phonstärke (dB) Hoch/ Niedrig	68/ 62
Art.-Nr.	PACJS2301B3



JETSTREAM 240



PACJS2401B3

Luftzufuhr (m³/h)	7.646
Geschwindigkeit (km/h)	47
Geschwindigkeit	variabel
Ampere	5.8
Kühlleistung (m²)	105
Wasserbehälter (l)	189
Abmessungen (cm)	150(H) x 102(B) x 61(T)
Gewicht (kg)	60
Phonstärke (dB) Hoch/ Niedrig	76/ 65
Art.-Nr.	PACJS2401B3



JETSTREAM 250



PACJS2501B3

Luftzufuhr (m³/h)	14.441
Geschwindigkeit (km/h)	39
Geschwindigkeit	variabel
Ampere	4.3
Kühlleistung (m²)	197
Wasserbehälter (l)	208
Abmessungen (cm)	178(H) x 132(B) x 76(T)
Gewicht (kg)	87
Phonstärke (dBA) Hoch/ Niedrig	78/ 56
Art.-Nr.	PACJS2501B3



JETSTREAM 260



PACJS2601B3

Luftzufuhr (m³/h)	21.238
Geschwindigkeit (km/h)	40
Geschwindigkeit	variabel
Ampere	6,0
Kühlleistung (m²)	290
Wasserbehälter (l)	227
Abmessungen (cm)	196(H) x 160(B) x 76(T)
Gewicht (kg)	96
Phonstärke (dB) Hoch/ Niedrig	78/ 65
Art.-Nr.	PACJS2601B3



Schloss- Abdeckkappe

Stimmen Sie die Farbe Ihres Schlosses mit den Farben der Schubladen-Trims ab



- Haltbare, eloxierte Aluminiumkonstruktion
- Attraktives Erscheinungsbild mit Snap-on "S" Lasergravur
- Einfache Installation und präziser Sitz
- Für alle Snap-on Tubularschlösser



3/8" Gelenkratsche arretierbar mit Hartgriff

- Der in 11 Positionen arretierbare Gelenkkopf gewährleistet die vielseitige und sichere Handhabung in engen Arbeitsbereichen
- Dual 80® Technologie
 - Getriebe mit 80 Zähnen gewährleistet eine Feinverzahnung mit einem Winkel von 4,5°
 - 7 Zähne der Umschaltklinke in Kontakt mit dem Getrieberad für mehr Kraft und hohe Standzeit
- Wartungsfrei - Spezielles Dichtungssystem schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz



FHXD80ADT Titan FHXD80AHV Neon
FHXD80AR Rot

Zähne	Winkel (°)	Drehmoment (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
80	4,5	340	14,29	31,75	279,4



FHXD80ADT/HV/AR

Gripzangen krallenförmig

Für Schraubenköpfe, Muttern, Leitungen und Rohre

- Ideal zum Entfernen verschlissener oder beschädigter Schraubenköpfe / Muttern und Bremsleitungsrippen
- Gehärtete Backen für hohe Festigkeit und lange Standzeiten
- Die krallenförmigen Backen sind optimal für Stabilisatorstangen
- Aufgrund der Klauenform können runde, dreieckige und sechseckige Flächen optimal gegriffen werden
- Einstell- und verriegelbar



Art.-Nr.	Länge (mm)
BPARB7	177
BPARB9	228
BPBPNP	101

BPBPNP

BPARB7

LED Taschenlampen abwinkelbar 275-425Lumen

- 90° abwinkelbar für mehr Flexibilität
- Hauptlicht mit einem Beleuchtungswinkel von 360°
- Robustes Alu-Gehäuse für eine lange Lebensdauer
- Dimmbarer Schalter mit Memory Funktion für die Wahl der optimalen Helligkeit für die jeweilige Anwendung
- Metallclip mit Magnet für universelle Befestigung
- IP65 Staub- und Strahlwassergeschützt



ECFLG032U **ECPNE022U**

Art.-Nr.	ECFLG032U	ECPNE022U
Akku (Typ/mAh)	Li-Ionen/3.200	Li-Ionen/800
Ca. Ladezeit (h)	3,5	2,5
Lumen (hoch/ niedrig/ Spot)	425/40/200	275/30/140
Ca. Laufzeit (h) hoch/ niedrig/ Spot	4/15/6	1,5/10/2,5
Maße (mm)	Ø 26 x (L) 220	Ø 20 x (L) 190

Gewindereparaturset

Für Innen- und Außengewinde geeignet

- Kann verwendet werden, um beschädigte Innen- und Außengewinde mit Schnellwechseleinsätzen in den nahezu ursprünglichen Zustand zu versetzen
- Durch "Kaltwalzen" ist das Aufrichten eingedrückter Gewindgänge möglich (Schmiermittel AS8 empfohlen) - die Tragfähigkeit des Gewindes bleibt dabei erhalten
- Metrische Innen- und Außengewindeeinsätze: 0,75/ 1/ 1,25/ 1,5/ 2,5/ 3/ 3,5 und 4 mm, 8RD und 10RD
- Verchromte Werkzeuge mit gehärteten Manganphosphat- Einsätzen



TR30MET



3/8 und 1/2" Druckluftratschen extra lang

Langer Schaft für gute Zugänglichkeit, leistungsstark



1/2" - PTR778
3/8" - PTR768

- Extra lange Ausführung für tief liegende enge Bereiche
- Leichtes, vibrationsarmes, geräuscharmes Gerät für leises, komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten mit perfekter Kontrolle
- Thermisch ausbalancierter Luftmotor zur optimalen Kühlung der internen Komponenten für eine lange Lebensdauer
- Ergonomischer Komfortgriff isoliert gegen Kälte und Vibrationen
- Großer Umschalter für einfache Handhabung mit öligen Fingern
- Schiernippel im Ratschenkopf für eine lange Lebensdauer

PTR768 / PTR778

Drehmoment (Nm)	95
Manuelles Drehmoment (Nm)	215
Leerlaufdrehzahl (U/min)	275
Luftverbrauch Leerlauf (l/min)	127
Länge (mm)	368
Gewicht (kg)	1,6
Vinyl Schutzhülle Kopf	YA889

1/4" Ratsche, langer Griff, Schnellfreigabe

- Die Schnellfreigabe ermöglicht einen schnellen Wechsel der Werkzeuge auch mit öligen Fingern
- Langer Griff für gute Hebelwirkung und gute Zugänglichkeit in engen Bereichen
- Dual 80® Technologie
 - Getriebe mit 80 Zähnen gewährleistet eine Feinverzahnung mit einem Winkel von 5°
 - 6 Zähne der Umschaltklinke in Kontakt mit dem Getrieberad für mehr Kraft und hohe Standzeit
- Wartungsfrei - Spezielles Dichtungssystem schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz



Zähne	Winkel (°)	Drehmoment (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
72	5	120	11,11	23,81	165

TRL72