



AST6177 3/8" Ölfilterschlüssel

FORD

Merkmale und Vorteile

- Für die Demontage von Ölfiltern an Ford 1.0 und 2.0 Ecoboost sowie an 1.1Ti-VCT Benzinmotoren
 - 1.0 Ecoboost und 1.1Ti-VCT Benzinmotoren mit Zahnriemen
 - 2.0 Ecoboost Benzinmotoren mit Steuerkette
- Für Filter mit 14 Flanken und einem Durchmesser von 72mm

Anwendung:

- Ford Ölfilter (1 751 529) typischerweise verbaut in:

B-Max, C-Max ('11), C-Max ('15), EcoSport, Fiesta ('13), Fiesta Active ('18), Focus ('11), Focus ('15), Focus ('19), Grand C-Max ('11), Grand C-Max ('15), Grand Tourneo Connect ('14), Mondeo ('15), S-Max, Galaxy, Tourneo Connect ('14), Tourneo Courier (14), Transit Connect ('14), Transit Courier ('14)

M1CA, M1CB, M1DA, M1DC, M1DD, M1DH, M1JA, M1JC, M1JE, M1JH, M1JJ, M1JL, M1JM, M1JP, M1JU, M2DA, M2DB, M2DC, M2GA, M2GB, MGDA, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, R9CB, R9CD, R9DA, R9DB, SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFDB, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, SFJE, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJL, TNBA, TNBB, TNCD, TNCF, TPBA, TPWA, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD, YYJA, YYJB, YYJC, YYJD, YYJE, YYJF, YYJG, XPJA, XPJB, XPJC, XPJD, XYJA, XYJB, XYJC, XYJD, XYJE Benzinmotoren



WARNING

- Hand Stecknüsse** - Alle verchromten Stecknüsse sowie brünierte Stecknüsse, die als Hand Stecknüsse gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit einem Schlagschrauber genutzt werden und sind nur für eine manuelle Nutzung mit Handkraftwerkzeugen ausgelegt
- Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)**
Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten

