



206FRHLM1015

3/8" Leitungs- Drehmomentadapterset 6-teilig

Schlüsselweiten 10-15mm

Merkmale und Vorteile

- Flache Konstruktion für gute Zugänglichkeit an Leitungsverschraubungen in engen Bereichen
- Antrieb und gleiche Gesamtlänge aller Schlüssel von 50,8mm sind auf die Anwendung mit einem Drehmomentschlüssel ausgelegt
- Edle Verchromung gewährleistet Rostschutz und leichte Reinigung
- Gehärteter Hochleistungsstahl für Kraft und Haltbarkeit (Ring weitet sich nicht auf)




Anwendung

Für die Nutzung an Bremsen, Servolenkung, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen unterschiedlicher Fahrzeuge



- Adapter können bei Überbeanspruchung brechen
Nicht mit Schlagschraubern nutzen
Nicht das eingeprägte Drehmoment überschreiten
Gebrochene Adapter können Verletzungen verursachen
Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
- Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise lesen



Technische Daten

max. Drehmoment (Nm)	SW (mm)	Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
36,15	10	FRHLM10	19.7	18.8	9.1	9.1	50.8
45,19	11	FRHLM11	21.0	18.8	9.1	9.1	50.8
54,23	12	FRHLM12	22.4	18.8	9.1	9.1	50.8
63,27	13	FRHLM13	23.7	18.8	9.1	9.1	50.8
72,31	14	FRHLM14	25.0	18.8	11.4	11.4	50.8
81,35	15	FRHLM15	26.3	18.8	11.4	11.4	50.8

Herkunftsland: USA

