



SNX5TTJ Rangierwagenheber 5t

Hochleistungswagenheber mit extra Reichweite

Merkmale und Vorteile

- Hochleistungs-Wagenheber für PKW-, LKW- und Buswerkstätten sowie Werkstätten für Landtechnik
- Verwindungssteife Konstruktion - Schwere Seitenplatten aus Stahl verhindern ein Verdrehen
- Rollengelagerte Vorderräder und kugelgelagerte Hinterräder sorgen für Stabilität und leichte Manövrierfähigkeit
- Die hintere Trittplatte hilft, den Wagenheber an engen Stellen zu positionieren
- Die spezielle Schweißkonstruktion des Hydraulikaggregates gewährleistet eine hohe Festigkeit und vermeidet Leckagen
- Spezielle Dichtungen verhindern die Verunreinigung des Hydrauliksystems, verchromte Stößel und Pumpenkolben sorgen für verbesserten Rostschutz



CE



- Überlast- und Bypass-Sicherheitsventile verhindern, dass der Wagenheber über seine Nennkapazität hinaus verwendet werden kann und vermeidet dadurch die Beschädigung des Wagenhebers
- Das Fußpumpenpedal mit Schnellhubsystem positioniert den Hubarm in kürzester Zeit am Aufnahmepunkt
- Mit dem Verriegelungsgestänge kann der Hebel in 3 verschiedenen Positionen arretiert werden
- Der Entriegelungsknopf zum Ablassen des Wagenhebers am Griffende funktioniert unabhängig vom Verriegelungsgestänge

Kapazität (t)	5
Min. Höhe (mm)	127
Max. Höhe (mm)	558
Länge (mm)	1.409
Breite (mm)	431
Grifflänge (mm)	1.162
Durchmesser Teller (mm)	146
Versandgewicht (kg)	102



Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)



Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise lesen