



SRDSM22

1/2" Lambdasondenschlüssel 22mm

Offener Ringschlüssel mit 15° Versatz zum Antrieb für bessere Zugänglichkeit

Merkmale und Vorteile


- Der 6-kant des Schlüssels ist für eine bessere Zugänglichkeit um 15° versetzt zum 1/2" Antrieb angeordnet
- Dieser Versatz von 15° reduziert den Bewegungswinkel durch Umdrehen des Schlüssels auf 30° im Gegensatz zu normalen Schlüssel mit 60° - schnelleres und einfacheres Arbeiten in engen Bereichen
- Einfacher Zugang zu den Sensoren. Durch den 1/2" Antrieb können festsitzende Sensoren besser gelöst werden
- Kein Abschneiden der Sensorkabel notwendig



Anwendung

Universelle Anwendung für die Demontage/ Montage von Lambdasonden an PKW, Transporter und LKW

Technische Daten



Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Drehmoment (Nm)
SRDSM22	37.1	14	15.3	15.3	38.1	145

WARNING

- Hand Stecknüsse** - Alle verchromten Stecknüsse sowie brünierte Stecknüsse, die als Hand Stecknüsse gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit einem Schlagschrauber genutzt werden und sind nur für eine manuelle Nutzung mit Handkraftwerkzeugen ausgelegt
- Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)**
Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten

Herkunftsland: USA