



BK7000COMBO

HD- Videoskop mit 5,5mm Dualsonde und kabelloser WLAN Steuereinheit

Robustes Design, glasklare Bilder und unübertroffene Handlichkeit

Merkmale und Vorteile

- Beinhaltet **BK7000** HD- Videoskop mit 5,5mm Dualsonde und **BK7000HDLE** WLAN Steuereinheit
- Echte HD Kamera (1.280x720)
- Nutzerfreundlicher, sensitiver, hochauflösender, 5“ Touch Screen
- Innovative Bild-in-Bild Funktion. Front- und Seitenbilder können in engsten Bereichen simultan aufgenommen und parallel ausgewertet werden.
- Steuereinheit verbindet sich mit dem **BK7000** HD- Videoskop über WLAN
- Hervorragende Bewegungsfreiheit in engen Bereichen
- Die Dualsonde kann an das Videoskop oder in engen Bereichen direkt and die Steuereinheit angeschlossen werden

Inhalt Set

BK7000 HD- Videoskop mit 5,5mm Dualsonde

BK7000HDLE BK7000 Steuereinheit

Beinhaltet weiterhin:

Netzstecker mit 4 wechselbaren, internationalen Adaptern (inkl. 230V) USB-C nach USB-A Ladekabel



WARNING

- Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
- Achtung Kabelverwicklungen mit rotierenden Teilen möglich
- Die Nutzung von Diagnosegeräten kann elektrisch Schocks, Feuer und Explosionen verursachen. Arbeiten Sie vorsichtig und beachten Sie die jeweiligen Arbeitsanweisungen beim An- und Abklemmen von elektrischen Leitungen
- Diagnoseequipment muss mindestens 0.5m über dem Erdboden verwendet werden. Vermeiden Sie Funkenflug und andere Quellen, die zu Flammenbildung führen könnten
- Elektrischer Schock, Flammen und Explosionen können zu erheblichen Verletzungsgefahren führen
- Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten





Technische Daten

	BK7000	BK7000HDLE
Optimaler Fokusbereich	1.27–30.5 cm	nicht verfügbar
Speicher	32 GB interner Speicher	nicht verfügbar
Sondenauflösung	1.280 x 720	1.280 x 720
Spannungsversorgung	3.7 V, 3.000 mAh, 9.6 Wh	3.7 V, 3.000 mAh, 9.6 Wh
Lagertemperatur (°C)	-20 bis 60	-20 bis 60
Bildschirmauflösung, Pixel	1.280 x 720	nicht verfügbar
Garantie	2 Jahre	2 Jahre
Sichtfeld nach vorn	ca. 62° Diagonal	nicht verfügbar
Video Ausgang	nicht verfügbar	nicht verfügbar
Sondenverbindung	Cfast/austauschbar	Cfast/austauschbar
Auflösung Sonde	1.280 x 720 HD Fester Fokus	nicht verfügbar
Auflösung Display	1.280 x 720 (LED-Hintergrundbeleuchtung)	nicht verfügbar
Betriebstemperatur (°C)	0 bis 60	0 bis 60
Bildschirmgröße	5" Hi-Res LCD/Touchscreen	nicht verfügbar
Video Funktion	Aufnahme von Videos und Fotos	Aufnahme von Videos und Fotos
Akku	Aufladbarer Li-Ionen Akku	Aufladbarer Li-Ionen Akku
Sichtfeld, seitlich	62° Diagonal	nicht verfügbar
Sondendurchmesser	5.5 mm HD-Dualsonde	nicht verfügbar
WLAN Reichweite (m)	nicht verfügbar	4.5
Länge (mm)	32.5	170.1
Breite (mm)	171.4	49
Höhe (mm)	100	31.7