

325IMM_320IM

1/2" Schlagnusssets, Standard, 6-kant

Merkmale und Vorteile

- Beinhaltet 10–36 mm bzw. 3/8–1-9/16" Stecknüsse in einer Aufbewahrungsschale
- Snap-on® Schlagnüsse haben einen speziellen Härteprozess durchlaufen und besitzen einen weichen Kern und eine harte, verschleißfeste Oberfläche. Somit sind sie auf die besonderen Anforderungen mit zyklischen Lastwechseln bei der Anwendung mit Schlagschraubern ausgelegt
- Snap-on verwendet einen speziell legierten Hochleistungsstahl, der eine lange Lebensdauer und große Festigkeit bietet
- Das Flank Drive® System greift auf der Flanke und nicht auf der Ecke und bietet bis zu 20% mehr Drehmoment. Beschädigte bzw. abgerundete Schrauben können dadurch noch gelöst werden







Schlagnüsse - Diese Stecknüsse sind für eine hohe Haltbarkeit bei der Anwendung mit Schlagschraubern konstruiert.; Nutzen Sie niemals verchromte Stecknüsse mit Schlagschraubern



verchromte Stecknüsse mit Schlagschraubern Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte) Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten 320IM - Zoll




Herkunftsland: USA







Inhalt Sets



	Size	Stock No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
325IMM	10	IMM100A	15.0	22.6	22.2	38.1	7.9
	11	IMM110A	18.2	22.6	22.2	38.1	8.7
	12	IMM120A	19.0	24.3	22.2	38.1	905
	13	IMM130A	20.6	24.3	22.2	38.1	10.3
	14	IMM140A	22.2	24.3	22.2	38.1	10.3
	15	IMM150A	23.8	26.4	22.2	38.1	10.3
	16	IMM160A	24.6	26.4	22.2	38.1	11.9
	17	IMM170A	25.4	26.7	22.2	38.1	12.7
	18	IMM180	26.7	26.7	19.1	38.1	12.7
	19	IMM190	28.3	28.3	21.3	38.1	12.7
	20	IMM200	29.9	29.9	21.1	38.1	14.2
	21	IMM210	31.5	31.5	21.0	38.1	14.2
	22	IMM220	33.3	33.3	21.4	38.1	15.9
	23	IMM230	34.1	34.1	27.8	44.5	15.9
	24	IMM240	34.9	34.9	27.8	44.5	15.9
	25	IMM250	29.8	29.8	27.0	44.5	15.9
	26	IMM260	38.1	38.1	33.3	50.8	15.9
	27	IMM270	39.4	39.4	27.1	50.8	20.3
	29	IMM290	41.1	41.1	33.3	50.8	21.1
	30	IMM300	42.7	42.7	32.1	50.8	21.6
	32	IMM320	45.8	45.8	32.1	50.8	22.4
	33	IMM330	46.7	44.5	40.5	52.3	22.4
	34	IMM340	47.6	42.9	40.5	52.4	22.4
	35	IMM350	50.8	44.5	40.5	54.9	22.4
	36	IMM360	50.5	45.8	40.5	57.2	22.4

320IM	SW	ArtNr.	A	В	С	D	E
	3/8	IM120A	19/32	29/32	7/8	1-1/2	5/16
	7/16	IM140A	23/32	29/32	7/8	1-1/2	11/32
	1/2	IM160A	13/16	29/32	7/8	1-1/2	13/32
	9/16	IM180A	7/8	29/32	7/8	1-1/2	13/32
	5/8	IM200	15/16	1	7/8	1-1/2	15/32
	11/16	IM220	1-1/16	1-1/16	3/4	1-1/2	1/2
	3/4	IM240	1-1/8	1-1/8	3/4	1-1/2	1/2
	13/16	IM260	1-1/4	1-1/4	3/4	1-1/2	1/2
	7/8	IM280	1-5/16	1-5/16	13/16	1-1/2	9/16
	15/16	IM300	1-3/8	1-3/8	1-1/16	1-3/4	3/4
	1	IM320	1-7/16	1-7/16	1-1/16	1-3/4	3/4
	1-1/16	IM340	1-9/16	1-9/16	1	2	13/16
	1-1/8	IM360	1-5/8	1-5/8	1	2	13/16
	1-3/16	IM380	1-11/16	1-1/2	1-3/32	2	13/16
	1-1/4	IM400	1-3/4	1-1/2	1-5/32	2	13/16
	1-5/16	IM420H	1-7/8	1-1/2	1-3/8	2	7/8
	1-3/8	IM440	1-15/16	1-1/2	1-3/8	2	7/8
	1-7/16	IM460	2	1-1/2	1-3/8	2	15/16
	1-1/2	IM480	2-1/8	1-9/16	1-3/8	2	15/16
	1-9/16	IM500	2-1/4	1-5/8	1-11/16	2-5/16	15/16