



AIRHOSE1250

1/2" Verstärkter Polyurethan Luftschlauch

Leicht, flexibel und verschleißfest

Merkmale und Vorteile

- Extrem leicht für hohe Manövrierfähigkeit
- Verstärkte, vielschichtige Konstruktion aus Polyurethan für hohe Standzeiten (keine Knickstellen mehr)
- Höhere Abriebfestigkeit als PVC und Gummi Schläuche
- Einfach aufzuwickeln und zu verstauen, selbst bei Minusgraden
- UV stabil für längere Nutzung außerhalb der Werkstatt
- Hochwertige Messinganschlüsse für eine sichere, haltbare Verbindung

Technische Daten

Schlauch I.D. (mm)	12.7
Schlauchlänge (m)	15.24
Temperaturbereich	-40–73.9 °C
Anschlussnippel	1/2" - 14 MNPT
Arbeitsdruck	13.8 bar (21 °C)



WARNING

- Equipment, Systeme oder Tanks unter Druck können brechen oder auslaufen
 - **Bitte nicht die maximale vorgegebene Druckstufe überschreiten. Schutzbrille oder Schutzschild tragen**
 - Hochdruck Luft can Staub oder Partikel aufwirbeln
 - **Richten Sie den Schlauch während des Betriebs nicht auf sich selbst oder Andere.**
 - **Fliegende Partikel oder in den Körper eindringende Luft können zu Verletzungen führen**
 - Unsachgemäße Nutzung oder Wartung der druckbelasteten Ausrüstung kann Lecks oder Risse verursachen
- Lesen und folgen Sie der Anleitung.

CE

Ursprungsland: USA



Snap-on is a trademark, registered in the United States and other countries, of Snap-on Incorporated. All other trademarks are marks of their respective holders.
©Snap-on Incorporated 2017. All rights reserved.
Snap-on, 2801 80th Street, Kenosha, WI 53143 www.snapon.com