



BPBB2500EU 12V Startbooster

Robust - Stark

Merkmale und Vorteile

- Gasdichter, wartungsfreier, Spezial-Blei-Akku mit 22Ah
- 375A CA, 280A CCA (Kaltstartkapazität), 2.500A Peak (Kapazität zum Starten von 4-6 Zylinder Motoren)
- Schwerlastkabel mit einer Länge von 0.8m
- Schwerlastmessingklemmen
- Verpolschutz durch eine eingebaute Sicherung in der roten Klemme
- Spannungsspitzenschutz
- LED- Ladezustandsanzeige
- 12V Zigarettenanzünderbuchse
- Schlagfestes ABS- Kunststoffgehäuse
- Automatikladegerät verhindert die Gefahr der Überladung und sollte bei Nichtgebrauch des Boosters ständig angeschlossen sein, um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen



Technische Daten	BPBB2500EU
Spitzenleistung	2.500A
Kapazität	12V 1x 22Ah
CA/ CCA (Kaltstartkapazität)	375A/ 280A
Automatisches Netzladegerät	230V/ 12V, 0.6Ah
Externe Sicherung 500A	1
Schaltungsunterbrecher	20A
Spannungsspitzenschutz	ja
Verpolschutz (rote Klemme mit Sicherung)	ja
Zigarettenanzünderkabel	ja
Kabeldurchmesser	28mm ²
Kabellänge	68cm
Maße (LxBxH)	34x13.5x41cm
Gewicht	11kg